

Održavanje i čišćenje



RODI sudopere su izrađene od najkvalitetnijeg nerđajućeg čelika (CrNi 18/10) i dolaze sa jedinstvenom garancijom od 10 godina na sve komponente.



Pravilnim i redovnim čišćenjem je moguće veoma dugo očuvati lep izgled i funkcionalnost **RODI** sudopere, što donosi zadovoljstvo svakom korisniku.

Za čišćenje upotrebljavajte isključivo meke krpe i obično tečne deterdžente. Možete koristiti specijalna sredstva za čišćenje granitnih sudopera, za koje proizvođač na deklaraciji jasno navodi da nisu abrazivna.

Preporučujemo da RODI sudopere po upotrebi osušite mekom krpom, jer ćete time sprečiti nastajanje fleka od vodenog kamenca na površini. Da bi izbegli nastajanje fleka, ne dozvolite da na sudoperi duže vreme ostane hrana sa korozivnim svojstvima: voće, voćni sok, kuhinjska so, sirće, senf, rasol, majonez i slično. Čestim i temeljnim čišćenjem sudopere, izbegavate stvaranje naslaga masnoća i kamenca, koje zbog svoje poroznosti pružaju utisak "brzog" prljanja sudopere. U stvarnosti, brzo se prljaju upravo te naslage.

U slučaju nastajanja fleka od vodenog kamenca, isti možete ukloniti blagim 20% rastvorom sirćeta, tečnog deterdženta i vode. Nakon toga sudoperu dobro isprati čistom vodom.

Zabranjeno je koristiti čelične žice i grube sunđere za ribanje jer mogu prouzrokovati površinske ogrebotine.

Zabranjena je upotreba svih hemijskih sredstava koja ne spadaju u kuhinjsku hemiju kao što su sanitarna hemija, belila, alkohol, benzin, razne kiseline, baze ili abrazivna sredstva za čišćenje. U slučaju da sudopera dođe u dodir sa takvim sredstvima, potrebno je odmah oprati sa većom količinom vode.

Potrebno je povremeno očistiti od kamenca osovину pomične korpice sifona (deo koji sprečava prodor krupnijih materija u sifon), i to oblast oko kuglice na istoj. Naslage kamenca oko kuglice mogu prouzrokovati smetnje u pravilnom funkcionisanju korpice.

Nikad ne odlažite na sudoperu predmete od površinski nezaštićenog čelika ili običnog gvožđa. To prouzrokuje površinske ogrebotine, oštećenja u obliku fleka zbog preslikane korozije ili trajno oštećene sudopere.

Posle ugradnje, sudoperu RODI je potrebno temeljno očistiti od svih ostataka, posebno metalnih opiljaka, jer duži dodir takvih delića sa vlažnom površinom sudopere može izazvati tačkice u vidu površinske korozije.

U slučaju krečenja zidova, gletovanja, postavljanja ili promene pločica, te sličnih aktivnosti, sudoperu je neophodno dobro zaštititi odgovarajućim prekrivačem od dodira sa materijalom koji sadrži cement ili slične materijale sa korozivnim svojstvima.

Korišćenje sudopere protivno navedenom uputstvu, podrazumeva gubitak garancije.

