

BUŠENJE TELMA SUDOPERA



VAŽNO: Izbijanje rupe udarcem na oslabljeno mesto nije dozvoljeno i može prouzrokovati trajno oštećenje sudopere!

Inženjeri kompanije TELMA su pre nekoliko godina odlučili da se odustane od te uobičajene prakse, jer je ustanovljeno da je slučajnim ispuštanjem većeg predmeta na oslabljeno mesto, moguće u redovnoj eksploraciji neželjeno izbijanje rupe predviđene za slavinu. Od tog trenutka, u proizvodnji se vrši plice predbušenje koje kasnije zahteva upotrebu specijalnog alata.

Bušenje rupe za slavinu se izvodi pre ugradnje sudopere, odozdo, na mestu koje je za to fabrički predviđeno (slika 1). Koristi se poseban originalni alat sa dijamantskom krunskom burgijom i vidija sa vođicom (slika 2). Bušiti uz manje obrtaje i blagi pritisak (slika 3).

NAPOMENA: na nekim modelima sudopera je moguce bušenje dodatnih rupa (za dozer deterdženta i sl.) i van fabrički predviđenih mesta, uz pažljivu procenu dovoljnosti raspoloživog prostora za elemente koji se ugrađuju. Bušenje dodatnih rupa ne narušava čvrstinu sudopere.



Slika 01



Slika 02



Slika 03



TELMA

DELTA s.r.l. socio unico:
Profile s.a.s. di Bertini Sandrino e Buggiaccchio Antonio & C.
Via Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) ITALY
Tel. +39 0733 290561 - Fax +39 0733 290593
info@telmacucina.it - www.telmacucina.it