



## Garantni list sa uputsvom za negu i održavanje sudopere

RODI sudopere su izrađene od najkvalitetnijeg nerđajućeg čelika (CrNi 18/10) i dolaze sa jedinstvenom garancijom od 95 godina na sve komponente.

Pravilnim i redovnim čišćenjem je moguće veoma dugo očuvati lep izgled i funkcionalnost RODI sudopere, što donosi zadovoljstvo svakom korisniku. Za čišćenje upotrebljavajte isključivo meke krpe i obične tečne deterdžente. Možete koristiti specijalna sredstva za čišćenje inoxa, za koje proizvođač na deklaraciji jasno navodi da nisu abrazivna. Preporučujemo da RODI sudopere po upotrebi osušite mekom krpom, jer ćete time sprečiti nastajanje fleka od vodenog kamenca na površini.

Da bi izbegli nastajanje fleka, ne dozvolite da na sudoperi duže vreme ostane hrana sa korozivnim svojstvima: voće, voćni sok, kuhinjska so, sirče, senf, rasol, majonez i slično. Čestim i temeljnim čišćenjem sudopere, izbegavate stvaranje naslaga masnoća i kamenca, koje zbog svoje poroznosti pružaju utisak "brzog" prljanja sudopere. U stvarnosti, brzo se stvaraju upravo te naslage. U slučaju nastajanja fleka od vodenog kamenca, isti možete ukloniti blagim 20% rastvorom sirčeta, tečnog deterdženta i vode. Nakon toga sudoperu dobro isprati čistom vodom.

Zabranjeno je koristiti čelične žice i grube sundere za ribanje jer mogu prouzrokovati površinske ogrebotine. Zabranjena je upotreba svih hemijskih sredstava koja ne spadaju u kuhinjsku hemiju kao što su sanitarna hemija, belila, alkohol, benzin, razne kiseline, baze ili abrazivna sredstva za čišćenje. U slučaju da sudopera dođe u dodir sa takvim sredstvima, potrebno je odmah oprati sa većom količinom vode.

Potrebno je povremeno očistiti od kamenca osovinu pomicne korpice sifona (deo koji sprečava prodror krupnijih materija u sifon), i to oblast oko kuglice na istoj. Naslage kamenca oko kuglice mogu prouzrokovati smetnje u pravilnom funkcionisanju korpice.

Nikad ne odlažite na sudoperu predmete od površinski nezaštićenog čelika ili običnog gvožđa. To uzrokuje površinske ogrebotine, oštećenja u obliku fleka zbog preslikane korozije ili trajno oštećenje sudopere.

Posle ugradnje, sudoperu je potrebno temeljno očistiti od svih ostataka, posebno metalnih opiljaka, jer duži dodir takvih delića sa vlažnom površinom sudopere može izazvati tačkice u vidu površinske korozije.

U slučaju krečenja zidova, gletovanja, postavljanja ili promene pločica, te sličnih aktivnosti, sudoperu je neophodno dobro zaštiti odgovarajućim prekrivačem kako ne bi došla u dodir sa materijalom koji sadrži cement i slične materije sa korozivnim svojstvima.

**Korišćenje sudopere protivno navedenom uputstvu, podrazumeva gubitak garancije.**

Ovlašćeni servis // Green line d.o.o. // Pantelejska 25, 18000 Niš // tel: +381 18 4285 700

Artikal: \_\_\_\_\_

Potpis prodavca

Datum prodaje: \_\_\_\_\_

Pečat trgovca

Datum servisiranja: \_\_\_\_\_